

Código: DS-K2802

## CONTROLADOR DE ACCESO **DS-K2802** Hikvision

El controlador DS-K2802 está diseñado para su uso en sistemas de control de acceso basados en el control eléctrico de apertura de la puerta.



Número de lectores soportados:	4 uds. @ Wiegand
Soporte para batería:	—
Líneas de entrada:	2 uds. - Entradas de alarma , 2 uds. - Interruptor de lengüeta , 2 uds. - Botón para abrir la puerta/portón
Líneas de salida:	2 uds. - Relé de la cerradura , 2 uds. - De relé
Comunicación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ethernet,</li> <li>• Wiegand</li> </ul>
Alimentación:	230 V AC
Algunas características:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 000 usuarios indexados</li> <li>• Historial de 50 000 eventos</li> <li>• Programación remota desde el ordenador</li> <li>• Carcasa metálica</li> </ul>
Temperatura de funcionamiento:	-20 °C ... 65 °C
Humedad relativa del ambiente admisible:	10 % ... 95 % (sin condensación)
Peso:	2.32 kg



## FICHA TÉCNICA

---

Dimensiones:	285 x 235 x 90 mm
Fabricante / Marca:	Hikvision
SAP Code:	302901272
Garantía:	<b>3 años</b>